



Régime moteur	1500 tr/min
Puissance LTP	44 kVA – 35 kW
Puissance PRP	40 kVA – 32 kW
Régulation de tension	AVR
Dimensions LxIxH	190 x 90 x 150 cm
Poids net à sec	940 Kg
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir	110 L
Autonomie (3/4 de puissance continue)	16 h
Pression acoustique (à 7 m)	63 dB(A)
Puissance sonore CEE	88 LwA
Marque du moteur	YANMAR
Modèle du moteur	4TNV98T
Cylindrée	3310 cm <sup>3</sup>
Aspiration	Turbo
Tableau de bord standard	QMC-01



- Moteur stage 3A
- 50 Hz
- AVR de série
- Capotage insonorisé
- 1 Prise monophasée CE 3P 16A – 230V
- 1 Prise triphasée CE 4P 16A – 400V
- 1 Prise triphasée CE 5P 32A – 400V
- 1 Prise triphasée CE 5P 63A – 400V
- Régulateur de Tension Électronique (AVR)
- Raccord branchement direct tableau
- Voltmètre
- Fréquencemètre
- Ampèremètre
- KiloWattmètre
- Compteur horaire
- Démarreur électrique
- Bouton d'arrêt urgence
- Prise pour option contrôle à distance